



## Handgewindebohrer, *konische Ausführung*

amerikanisches Extra-Feingewinde ANSI B 1.1

## Jeu de Tarauds main, *rectifié*

filetage Unifié pas fin ANSI B 1.1



ISO 529

HSS-G

Tol. 2B

**UNEF**

Nennmaß D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.
UNEF 1/4 x 32	66	19	6.3	5.0	83821
UNEF 5/16 x 32	72	22	8.0	6.3	83822
UNEF 3/8 x 32	80	24	10.0	8.0	83823
UNEF 7/16 x 28	85	25	8.0	6.3	83824
UNEF 1/2 x 28	89	29	9.0	7.1	83825
UNEF 9/16 x 24	95	30	11.2	9.0	83826
UNEF 5/8 x 24	102	32	12.5	10.0	83827
UNEF 3/4 x 20	112	37	14.0	11.2	83829
UNEF 7/8 x 20	118	38	16.0	12.5	83831
UNEF 1" x 20	130	45	16.0	14.0	83833

### Anwendung:

#### für allgemeinen Einsatz

- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm<sup>2</sup>
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangs- und Sacklöcher
- für den Handeinsatz

### Application:

#### pour utilisation générale

- matériaux faciles à usiner à 900 N/mm<sup>2</sup>
- aciers non alliés ou faiblement alliés
- pour trous débouchants et trous borgnes
- pour taraudage à la main

### Bestellbeispiel / Exemple de commande:

UNEF 1/4 = 83821  
UNEF 1/4, No. 1 = 83821-1  
UNEF 1/4, No. 2 = 83821-2  
UNEF 1/4, No. 3 = 83821-3

